

FISHER[®] RESEARCH LAB

Detektory úniku kapalin a feromagnetických kovů

DETEKTORY ÚNIKU KAPALIN

XLT-30

Přístroj Fisher XLT-30 má vynikající schopnosti detekce úniku kapalin.

Detektor se může pochlubit extrémně kompaktním designem, vyšším výkonem, lepší kvalitou audio signálu, vylepšeným snimačem a větší citlivostí na netěsnosti s menším rušením na pozadí. XLT-30 nastavuje nový standard pro detekci úniků. Písmeno na konci označení detektoru určuje variantu příslušenství, se kterou je detektor dodáván.

SPECIFIKACE

Provozní frekvence:

60 Hz - 6 kHz, Gain = 95 db

20 Hz - 60 Hz, Gain > 90 db

Typy filtrů a frekvenční rozsah:

Nízké pásmo: nastavitelné cut-off frekvence od 150 Hz do 2,4 kHz.

Horní propust: nastavitelná frekvence, propustné pásmo od 150 Hz do 2,4 kHz.

Pásmová propust: nastavitelná frekvence, centrum od 150 Hz do 2,4 kHz.

Notch Filter: nastavitelné odmítnutí středních frekvencí v rozsahu od 150 Hz do 2,4 kHz (může být použit současně s jakýmkoliv filtrem).



Výstupní indikace:

Audio: vysoce výkonná sluchátka (64 ohmů).

Vizuální: LCD sloupkový graf a 2-místný numerický displej.

Stupeň ochrany: Splash Proof.

Test baterie: automaticky.

Baterie počet/typ: dvě 9V alkalické.

Životnost baterie: cca 50 hodin.

XLT-30 A

BIG FOOT MIKROFON & HYDROPHONICKÁ SONDA



HMOTNOST:

8,6 kg

Rozměry:

88,9x20,3x30,5 cm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- extrémně odolný obal,
- válcová hydrophonická sonda,
- vodiče k sondě,
- řídící jednotka,
- sonda Big Foot,
- držák na pouzdro, ramenní popruh,
- pruty pro přenos signálu,
- sluchátka,
- návod k obsluze.

XLT-30 C

LITTLE FOOT MIKROFON & HYDROPHONICKÁ SONDA



HMOTNOST:

4,3 kg

Rozměry:

53,3x15,2x35,6 cm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- extrémně odolný obal,
- válcová hydrophonická sonda,
- vodiče k sondě,
- řídící jednotka,
- sonda Little Foot,
- držák na pouzdro, ramenní popruh,
- pruty pro přenos signálu,
- sluchátka,
- návod k obsluze.

XLT-30 B

MULTI SENSOR MIKROFON



HMOTNOST:

4,5 kg

Rozměry:

53,3x15,2x35,6 cm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- extrémně odolný obal,
- válcová hydrophonická sonda,
- vodiče k sondě,
- řídící jednotka,
- multi sensor mikrofon,
- držák na pouzdro, ramenní popruh,
- pruty pro přenos signálu,
- sluchátka,
- návod k obsluze.

XLT-30 D

BIG FOOT & MULTI SENSOR MIKROFON



HMOTNOST:

8,8 kg

Rozměry:

88,9x20,3x30,5 cm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- extrémně odolný obal,
- multi sensor mikrofon,
- vodiče k sondě,
- řídící jednotka,
- sonda Big Foot,
- držák na pouzdro, ramenní popruh,
- pruty pro přenos signálu,
- sluchátka,
- návod k obsluze.

XLT-17

Detektor úniků Fisher XLT-17 zaznamená úniky kapalin ve čtyřech snadných krocích. Elektronicky zesiluje zvuk úniku, selektivně odstraňuje jiné zvuky a rušení a vede operátora ke zdroji úniku. XLT-17 je standardně dodáván s Multisensorem Fisher, který má vynikající detekční schopnosti úniku. Multisensor je v extrémně kompaktním provedení s vylepšenou elektronikou snímače a vyšší citlivostí. XLT-17 je velmi jednoduchý a cenově dostupný detektor úniku a přitom poskytuje maximální výkon.



VLASTNOSTI:

- detekuje úniky kapalin v potrubí,
- používá 4 frekvenční filtry,
- funkce paměti pro uložení posledního nastavení,
- dotykový ovládací panel,
- stíněný senzor pro odrušení okolního prostředí,
- vylepšená sluchátka pro čistší odpověď,
- automatický test baterie,
- napájení 2x9V baterie,
- kompaktní jednotka zavěsitelná přes rameno,
- přenosný kufřík.

SPECIFIKACE

Provozní frekvence:

60 Hz - 6 kHz, Gain = 60 db

20 Hz - 60 Hz, Gain > 55 db

Typy filtrů a frekvenční rozsah:

Všechny: 60 Hz - 6 kHz

Nízké pásmo: nastavitelné cut-off frekvence od 150 Hz do 2,4 kHz.

Horní propust: nastavitelná frekvence, propustné pásmo od 150 Hz do 2,4 kHz.

Pásmová propust: nastavitelná frekvence, centrum od 150 Hz do 2,4 kHz.

Výstupní indikace:

Audio: vysoce výkonná sluchátka (64 ohmů).

Vizuální: LCD sloupcový graf a 2-místný numerický displej.

Stupeň ochrany: Splash Proof.

Test baterie: automaticky, real-time indikátor stavu baterie.

Baterie počet/typ: dvě 9V alkalické.

Životnost baterie: cca 50 hodin.

Rozměry: 53,3x15,2x35,6 cm.

Hmotnost: 4,5 kg.



DETEKTOR FEROMAGNETICKÝCH KOVŮ

FML-3

FML-3 je robustní a vodotěsný lokátor určený pro tu nejtěžší práci v oboru. Je snadno ovladatelný a má nastavitelnou citlivost. Pomůže Vám při hledání šachtic, poklopů, průlezů, markerů apod., ať již jsou uloženy v půdě nebo pod vodou. Polarita indikace pomáhá při hledání spojů v litinových trubkách!

VLASTNOSTI:

- detekce kovových předmětů v hloubce až 8 metrů,
- robustní konstrukce vhodná pro drsné prostředí,
- indikátor slabých baterií: blikání LCD při stavu, kdy je potřeba baterie vyměnit,
- měnící se režim signálu pro lepší zvukový výstup,
- součástí balení je měkké pouzdro s popruhy a vnitřní kapsou pro baterie a návod.

SPECIFIKACE

Provozní teplota: -25 až 60°C.

Napájení: 3x9V alkalická baterie.

Hmotnost: 0,8 kg.

Celková délka: 101,6 cm.

Vodotěsný: testováno do hloubky 60 metrů.



Distributor průmyslových detektorů FISHER pro Českou a Slovenskou republiku:

Marek Mlejnský
Masarykovo nám. 18
254 01 Jílové u Prahy

lovecpokladu.cz
detektory-mlejnsky.cz

info@lovecpokladu.cz
info@detektory-mlejnsky.cz

+420 731 102 713
+420 605 748 944
+420 604 490 003



LOVECPOKLADU.CZTM

MLEJNSKÝ
DETEKTORY